Wydanie 3

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## NR: 1/ 25XC1-S3-16-POS / MAC-PREF / 2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   **Nazwa: Beton Towarowy**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
   **Klasa C20/25**
   **Numer recepty: 01/B25_POS/BT/1/22**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   **Beton stosowany w konstrukcjach wykonywanych na placu budowy, konstrukcjach prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobach prefabrykowanych w budynkach i budowlach**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   **Mackiewicz Prefabrykacja Sp. z o. o Zakład Produkcyjny w Szczytnie, Korpele-Strefa 13 D**

   Miejsce produkcji wyrobu / zakład:
   **Zakład Produkcyjny w Szczytnie, Korpele-Strefa 13 D**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

**PN-EN 206+A2:2021-08** Beton: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

**PN-B-06265:2022-08** Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08

**PN-B- 06265:2022-08/Az1:2025-08** Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność - Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej:
**Multicert Sp. z.o.o**
Numer akredytacji: **AC210**
Numer krajowego certyfikatu: **210-UWB-MC219/1**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|---|---|---|
| **Klasy ekspozycji** | **X0, XC1** | PN-EN 206+A2:2021-08 ; PN-B-06265:2022-08; PN-B- 06265:2022-08/Az1:2025-08 |
| **Konsystencja (klasa)** | **S3** | |
| **Wytrzymałość na ściskanie (klasa)** | **C20/25** | |
| **Maksymalna zawartość chlorków (klasa)** | **Cl0,20** | |
| **Maksymalny wymiar kruszywa $D_{max}$ [mm]** | **16mm** | |
| **Reakcja na ogień** | **A1** | |

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:

Marek Mackiewicz - Prezes Zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Szczytno; dnia: 2026-08-10
(miejsce i data wydania)

Prezes zarządu
Marek Mackiewicz
(podpis osoby upoważnionej)